Equipo de extracción de fluido

MV7430

Extractores de fluido

Los extractores de fluidos Mityvac son ideales para extraer fluidos de depósitos y tanques pequeños. Éstas unidades, ligeras y portátiles, incluyen depósitos integrados con capacidades desde 1.8 litros (1.9 cuartos) hasta 8.8 litros (2.3 galones). Se usan para extracción de aceite de motor, refrigerantes, grasa de ejes y de bomba de dirección, fluido de transmisión y frenos de automóviles, motocicletas, motores pequeños, motores de botes, RVs, ATV y maquinaria.

MV7430 Mini extractor de fluido

Funcionamiento con aire comprimido para crear un poderoso vacío de venturi para extracciones rápidas de tanques pequeños. La tapa se desenrosca para vaciarse convenientemente y la manguera de extracción es perfecta para llegar a esos lugares difíciles de alcanzar.

Características:

- Operación con aire comprimido
- Depósito integrado de 1.8 litros (1.9 cuartos)
- Control de acelerador variable manual
- Entrada de aire giratoria
- Escape silencioso
- Prevención automática de exceso de flujo

Incluye:

- Extractor de fluido
- Manguera de extracción de fluido de 1.2 m (4 pies)
- Base moldeada con tornillos para montaje en banco
- Gancho para colgar
- Manual de usuario (Inglés/ Francés/ Español/ Alemán)

Especificaciones:

Capacidad de depósito:	1.8 litros (1.9 cuartos)
Presión de operación:	60 – 150 psi (4.1 – 10.3 bar)
Vacío a 90 psi (6.2 bar):	6 pulgadas Hg (88 kPa)
Consumo de aire a 90 psi (6.2 bar):	2.0 lt/ seg (4.3 pies³/ minuto)
Tasa de fluido a 60 psi (4.1 bar):	1460 ml/ min. (50 oz/ min.)
a 90 psi (6.2 bar):	2100 ml/ min. (70 oz/ min.)
a 150 psi (10.3 bar):	2100 ml/ min. (70 oz/ min.)
Tamaño de rosca de entrada:	¼" NPT
Peso del paquete:	2.2 kg (4.8 lbs.)
Tamaño:	230 mm alto x 150 mm diámetro (9" alto x 6.5" diám.)

07300

07300 NeumátiVac

Funcionamiento con aire comprimido para crear un poderoso vacío de venturi para drenaje de fluidos de tanques y depósitos. La manguera de aire comprimido se conecta a la base para estabilidad. Incluye accesorios de drenaje de aceite de motor o fluido de transmisión directamente de los tubos de la varilla indicadora. Incluye además juego de purga de frenos/ clutch (Modelo No. 07205) para purga con vacío de sistemas hidráulicos de freno y clutch.

Características:

- Operación con aire comprimido
- Depósito integrado de 8.8 litros (2.3 galones)
- Base larga con pie estabilizador
- Fabricación de polietileno, duradera y químicamente resistente
- Válvula de aire independiente para apagarse
- Escape silencioso
- Prevención automática de exceso de flujo
- Drenaje rápido

Incluye:

- Extractor de fluido
- Tubo de varilla indicadora de 5.7 mm diámetro exterior x 1.5 m largo (0.23" diám. ext. x 5' largo)
- Tubo de varilla indicadora de 6.6 mm diámetro exterior x 1.5 m largo (0.26" diám. ext. x 5' largo)
- Tubo de extracción principal 10 mm diámetro exterior x 1.5 m largo (0.41" diám. ext. x 5' largo)
- Juego adaptador para purga de freno/ clutch (Modelo No. 07205)
- Adaptadores de tubo
- Manual de usuario (Inglés/ Francés/ Español/ Alemán)

Especificaciones:

Capacidad del depósito:	8.8 litros (2.3 galones)
Temperatura de operación máxima:	80°C (175°F)
Tamaño de entrada para aire comprimido:	¼" NPT
Peso del paquete:	3.4 kg (7.5 lbs)
Tamaño:	610 mm alto x 315 mm ancho x 235 mm profundo (24" alto x 12.4" ancho x 9.3" profundo)

Equipo de extracción de fluido

07400 Extractor de fluido

El vacío es creado rápida y eficientemente por la bomba de operación manual, que ofrece mayor movilidad al eliminar la necesidad de electricidad o aire comprimido. El 07400 es ideal para drenar fluidos de tanques en botes, RVs, ATVs, vehículos de nieve, equipo de trabajo de campo o motocicletas. Incluye accesorios para drenaje de aceite de motor o fluido de transmisión directamente a través de los tubos de la varilla indicadora.

Características:

- Manual de conveniente operación manual
- Depósito integrado de 7.3 litros de capacidad (1.9 galones)
- Base larga con pie estabilizador
- Fabricación de polietileno, duradera y químicamente resistente
- Prevención automática de exceso de flujo
- Drenaje rápido

Incluye:

- Extractor de fluido
- Tubo de varilla indicadora de 5.7 mm diámetro exterior x 1.5 m largo (0.23" diám. ext. x 5' largo)
- Tubo de varilla indicadora de 6.6 mm diámetro exterior x 1.5 m (0.26" diám. ext. x 5' largo)
- Tubo de extracción principal de 10 mm diámetro exterior x 1.5 m largo (0.41" diám. ext. x 5' largo)
- Adaptadores de tubo
- Manual de usuario (Inglés/ Francés/ Español/ Alemán)

Especificaciones:

Capacidad del depósito:	7.3 litros (1.9 galones)
Temperatura de operación máxima:	80°C (175°F)
Peso del paquete:	3.4 kg (7.5 lbs)
Tamaño:	635 mm alto x 190 mm diámetro (25" alto x 7.5" diámetro)

07400

07201 Extractor de fluido Plus

Al presionar un botón, esta unidad versátil cambia de vacío a presión para extraer o despachar fluido. Esta funcionalidad la hace ideal para drenar tanques o depósitos y posteriormente bombear los fluidos usados para su fácil desecho. Las unidades múltiples funcionan de manera genial, sencillamente extraen fluidos usados con una unidad y rápidamente rellenan con fluidos nuevos de una segunda. Para mayor movilidad, el extractor 07201 utiliza una bomba manual, por lo que no necesita aire comprimido o electricidad. Los accesorios se incluyen para drenaje de aceite de motor o fluido de transmisión directamente a través de los tubos de la varilla indicadora.

Características:

- Extrae o despacha con presionar un botón
- Conveniente operación con bomba manual
- Depósito integrado de 8.8 litros de capacidad (2.3 galones)
- Base larga con pie estabilizador
- Fabricación de polietileno, duradera y químicamente resistente
- Prevención automática de exceso de flujo
- Drenaje rápido

Incluye:

- Extractor/ despachador de fluido
- Tubo de varilla indicadora de 5.7 mm diámetro exterior x 1.5 m largo (0.23" diám. ext. x 5' largo)
- Tubo de varilla indicadora de 6.6 mm diámetro exterior x 1.5 m largo (0.26" diám. ext. x 5' largo)
- Tubo de extracción principal de 10 mm diámetro exterior x 1.5 m largo (0.41" diám. ext. x 5' largo)
- Adaptadores de tubo (Inglés/ Francés/ Español/ Alemán)

Especificaciones:

Capacidad del depósito:	8.8 litros (2.3 galones)
Temperatura de operación máxima:	80°C (175°F)
Peso del paquete:	4.5 kg (10.0 lbs)
Tamaño:	610 mm alto x 315 mm ancho x 235 mm profundo (24" alto x 12.4" ancho x 9.3" profundo)

07201

Accesorios *(Vea página 27 para descripciones completas)*

MVA6006 Juego de extensiones de tubo

MVA6006

07205 Juego de conversión para purga de freno

07205